

Brandveiligheidsvoorschriften barbecue

1. Het stoken van een barbecue mag alleen geschieden onder voortdurend toezicht van een meerderjarige persoon;
2. Voor het aanmaken van een barbecue mag **geen** gebruik worden gemaakt van brandbare vloeistoffen;
3. Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten vrijgehouden worden en bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen;
4. De barbecue moet op voldoende afstand ten minste op 10 meter van gebouwen, goederen of beplanting worden geplaatst om gevaar van brand voor deze te voorkomen;
5. De barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat hij niet kan omvallen of omgestoten kan worden;
6. Teneinde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken is het stoken van een barbecue alleen geoorloofd bij gunstige windrichting en -sterkte; bij windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt;
7. In de nabijheid van een barbecue moet een blusmiddel voor onmiddellijk gebruik bereikbaar en beschikbaar zijn. Bij een op **houtschool** gestookte barbecue moet ten minste een blusmiddel aanwezig zijn in de vorm van een *emmer water of tuinslang*. Bij een **gas gestookte** barbecue, moet ten minste een draagbaar blustoestel aanwezig zijn van minimaal 6 kilogram. Dit blusmiddel moet geschikt zijn voor het blussen van B-branden (vloeistoffen) en C-branden (gassen);
8. Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een bevoegde instantie, worden gecontroleerd op deugdelijkheid.
9. Na afloop moeten de nog smeulende resten houtschool met water worden geblust of met een laag zand worden afgedekt;
10. Asresten mogen nooit, in afvalcontainers of containers e.d., in een gebouw worden opgeslagen;
11. De gasflessen gevuld met propaan/butaan moeten zijn voorzien van het door Lloyds Register-Stoomwezen erkende keurmerk voor flessen voor gebruik binnen Nederland. De gasflessen waarvan de goedkeuring door of namens Lloyds Register-Stoomwezen niet, of blijkens de ingeslagen waarmerken meer dan 10 jaar geleden heeft plaats gevonden, mogen gebruikt worden.
12. Een gas slang moet van een goedgekeurd type en niet ouder dan 2 jaar zijn (datum in de slang aanwezig). De gas slang moet zijn bevestigd door middel van slangklemmen op de slangpilaren.
13. De te gebruiken drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
14. De aanwijzingen van functionarissen van de brandweer, de politie en andere overheidsdiensten betreffende de (brand) veiligheid moeten strikt en meteen opgevolgd worden.